

Sikkerhetsdatablad

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

Produkt navn	Nordic contact herder 24g
Synonym	Elastosal Härter AR
Unik formelidentifikator (UFI):	2D10-80TE-Q00Q-E6P3

1.2. RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER FOR STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN OG BRUK SOM FRARÅDES
Bruk av stoffet/stoffblandningen: Herder, Klebemidler, tetningsmidler, Bare for yrkesmessige brukere

Bruk som blir frarådd:	Bruk ikke til private formål (husholdning)
------------------------	--

1.3. OPPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AV SIKKERHETSDATABLADET

Navnet på ansvarlig firma:	Nordic Bulk AS
Address:	Koppholen 23 4313 Sandnes, Norway
Telefon:	51 97 41 60
E-postadresse:	post@nordicbulk.com
Hjemmeside:	http://www.nordicbulk.com/

Produsent

Navnet på ansvarlig firma:	Unitec Helmsdorf GmbH
Address:	Fabrikstraße 21 D-01833 Stolpen, Germany

1.4 NØDTELEFONNUMMER

Nødtelefon etat.	Giftinformasjonen
Giftinformasjonssentralen:	22 59 13 00

AVSNITT 2: IDENTIFIKASJON AV FARER

2.1 KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 (CLP)

EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH204	Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
H225 Flam. Liq. 2	Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Skin Irrit. 2	Irriterer huden.
H317 Skin Sens. 1	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Eye Irrit. 2	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334 Resp. Sens. 1	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 STOT SE 3	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 STOT SE 3	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H351 Carc. 2
H373 STOT RE 2

Mistenkes for å kunne forårsake kreft
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt
eksponering

2.2. MERKINGSELEMENTER

Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord: Fare

Farepiktogrammer



Farlige ingredienser

etylacetat, Isocyansyre, polymetylenpolyfenylenester

Fareutsagn

- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
- H225 Meget brannfarlig væske og damp.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
- H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
- P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
- P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater og andre tennkilder — Røyking forbudt.
- P260 Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.
- P280 Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm
- P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
- P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
- P342+P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
- P370+P378 Ved brann: Bruk sand, pulverapparat eller alkohol-bestendig skum som slukkemiddel
- P501 Innhold/beholder leveres til egnet resirkulerings- eller deponeringsinnretning.

2.3 ANDRE FARER

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 STOFFBLANDINGER

Komponentnavn	CAS.nr	EC-nr	REACH nr.	Konsentrasjon %	Klassifisering	Spesifikk kons, grenseverdier, M-faktor og ATE
Ethyl acetate	141-78-6	205-500-4		>=70-<90	GHS-klassifisering Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066	Innånding: LC50=29,3 mg/l (damp); dermal: LD50= >2000mg/kg; oral: LD50 = 4934 mg/kg
Isocyanic acid, poly methylene-polyphenyl- ene ester	9016-87-9			>=20-<30	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373	Innånding: ATE=11 mg/l (damp); innånding: ATE= 1,5mg/kg (støv/ aerosol); dermal: LD50 = >9400 mg/kg oral: LD50 = >10000mg/kg

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Fareområdene må avgrenses og merkes med tilsvarende varsels- og sikkerhetstegn.

Ved innånding

Ring lege øyeblikkelig. Ved bevisstløshet: bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege.

Hudkontakt

Gjentatt hudkontakt eller hudkontakt over lengre tid kan forårsake fjerning av naturlig fett fra huden og resultere i dermatitt og utslett., VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

Øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege i alle tilfelle!

Ved inntak/svelging

Gi ikke mat eller drikke. VED SVELGING: Kontakt lege ved ubehag.

4.2. DE VIKTIGSTE SYMPTOMENE OG VIRKNINGENE, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Ikke kjent

4.3. ANGIVELSE AV OM UMIDDELBAR LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING ER NØDVENDIG

Symptomer vil komme først flere timer etterpå, derfor er medisinsk overvåkning nødvendig i 48 timer etter ulykken.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. SLOKKINGSMIDLER

5.1.1. Egnede slukningsmidler

alkoholbestandig skum. Kulldioksyd (CO₂). Slukningspulver

5.1.2. Uegnede slukningsmidler

Full vannstråle

5.2. SÆRLIGE FARER KNYTTET TIL STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Samle opp slukkevannet. Det må ikke i avløpet.

I tilfelle av brann

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes

5.3. RÅD TIL BRANNMANNSKAPER

Verneutstyr

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes

Annen informasjon

Forurenset vaskevann må samles og avhendes.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. PERSONLIGE FORSIKTIGHETSREGLER, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDRUTINER

Bruk personlig verneutstyr. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Fjern tenningskilder. Bring personer i sikkerhet. Produktets damp er tyngre enn luft og kan samle seg i høy konsentrasjon i grunnen, groper, kanaler og kjellere.

6.2. FORSIKTIGHETSREGLER MED HENSYN TIL MILJØ

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

6.4. HENVISNING TIL ANDRE AVSNITT

Se avsnitt 8. AVSNITT 13: Sluttbehandling

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. FORSIKTIGHETSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING

Råd om trygg håndtering

Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå direkte kontakt. Innhent særskilt instruks før bruk. Unngå hudkontakt. Unngå kontakt med øynene. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter.

Råd om generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Les bruksanvisningen på etiketten.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

7.2. VILKÅR FOR SIKKER LAGRING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENLIGHETER

Informasjoner om felles lagring

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Krav til lagerrom og beholdere

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Krav til lagerrom og beholdere

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

7.3. SÆRLIG(E) SLUTTANVENDELSE(R)

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 8. KONTROLL AV INDIVIDUELL EKSPONERING/BESKYTTELSE

8.1. KONTROLLPARAMETRER

Type	Eksposering	Verdi	Område	Effekt
DNEL	Menneske inhalering	1468 mg/m³	Ansatte	Akutt - lokal
DNEL	Menneske inhalering	734 mg/m³	Ansatte	Over lang tid - lokal
DNEL	Menneske inhalering	734 mg/m³	Ansatte	Akutt - lokal
DNEL	Menneske dermal	63 mg/kg kv/dag	Ansatte	Over lang tid - Systemisk
DNEL	Menneske dermal	37 mg/kg kv/dag	Ansatte	Over lang tid - Systemisk
DNEL	Menneske inhalering	367 mg/m³	Ansatte	Over lang tid - lokal
DNEL	Menneske oral	4,5 mg/kg kv/dag	Ansatte	-
DNEL	Menneske dermal	50 mg/kg kv/dag	Ansatte	Akutt - systemiske effekter
DNEL	Menneske inhalering	0,1 mg/m³	Ansatte	Akutt - systemiske effekter
DNEL	Menneske inhalering	0,1 mg/m³	Ansatte	Akutt - lokal
DNEL	Menneske inhalering	0,05 mg/m³	Ansatte	Over lang tid - Systemisk
DNEL	Menneske inhalering	0,05 mg/m³	Ansatte	Over lang tid - lokal
DNEL	Menneske dermal	25 mg/kg kv/dag	Ansatte	Akutt - systemiske effekter
DNEL	Menneske inhalering	0,05 mg/m³	Ansatte	Akutt - systemiske effekter
DNEL	Menneske oral	20 mg/kg kv/dag	Ansatte	Akutt - systemiske effekter
DNEL	Menneske dermal	17,2 mg/cm²	Ansatte	Akutt - lokal
DNEL	Menneske inhalering	0,05 mg/m³	Ansatte	Akutt- lokal
DNEL	Menneske inhalering	0,025 mg/m³	Ansatte	Over lang tid - Systemisk
DNEL	Menneske inhalering	0,025 mg/m³	Ansatte	Over lang tid - lokal
DNEL	Menneske dermal	27,8 mg/cm²	Ansatte	Akutt - lokal
PNEC	Miljø ferskvann	0,26 mg/l	Ferskvann	-
PNEC	Miljø marine	0,026 mg/l	Sjøvann	-
PNEC		0,34 mg/kg	Ferskvannssediment	-

PNEC		0,034 mg/kg	Havsediment	-
PNEC	Miljø jord	0,22 mg/kg	Ferskvann	-
PNEC	Miljø ferskvann	1 mg/l	Ferskvann	-
PNEC	Miljø marine	0,1 mg/l	Sjøvann	-
PNEC		1 mg/l	Renseanlegg (STP)	-
PNEC	Miljø jord	1 mg/kg	Ferskvann	-

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Regulering	Komponent	Metode	Grense	Kommentar
Nasonalt - NO	Etylacetat CAS-nr. 141-78-6	TWA (8t)	200 ppm / 734 mg/m³	-
Nasonalt - NO	Etylacetat CAS-nr. 141-78-6	STEL (15 min)	400 ppm / 1468 mg/m³	-

8.2. EKSPONERINGSKONTROLL

Åndedrettsvern

Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernutstyr. Kombinasjonsfilterapparat (EN 14387) A2-P2, Personer med astma, allergi, kroniske eller alltid tilbakevendende luftveisproblemer bør ikke arbeide med eller i nærheten av dette produktet.

Øyebeskyttelse

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Håndvern

Bruk vernehansker. DIN EN 374: Butylkautsjuk (butylgummi), Tykkelse på hanskematerialet: >=0,5 mm, Penetrasjonstid (maksimal varighet): >= 60 min

Hud- og kroppsvern

Bruk egnede verneklær.

Egnede tekniske kontrollmekanismer

Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug.

Annen informasjon

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. OPPLYSNINGER OM GRUNNLEGGENDE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand: Flytende

Farge:	grumset, gul, brun
Lukt:	aromatisk
Smeltepunkt::	Ingen data tilgjengelige
Startkokepunkt og kokeområde:	77 °C
Mykningspunkt:	Ingen data tilgjengelige
Pourpoint:	Ingen data tilgjengelige Ingen data tilgjengelige
Sublimasjonstemperatur:	Ingen data tilgjengelige
Flyttid:	Ingen data tilgjengelige
Relativ fordampningshastighet:	Ingen data tilgjengelige
Antennelighet:	fast stoff: Ingen data tilgjengelige gass: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Øvre eksplosjonsgrense:	11,5
Nedre eksplosjonsgrense:	2,1
Flammepunkt:	- 3 °C
pH:	Ingen data tilgjengelige Fysiske tilstand
Viskositet, kinematisk:	Ingen data tilgjengelige
Viskositet, dynamisk:	Ingen data tilgjengelige
Vedvarende brennbarhet:	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk:	100 hPa (ved 20 °C)
Relativ damptetthet:	Ingen data tilgjengelige
Bulktetthet:	Ingen data tilgjengelige
Tetthet ved 20 °C:	0,97 g/cm ³
Løselighet i andre løsemidler:	Ingen data tilgjengelige
Vannløselighet:	Ingen data tilgjengelige
Løsningsmiddelseparasjonstest:	Ingen data tilgjengelige
Partisjonskoeffisient:	Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur:	Ingen data tilgjengelige fast stoff: Ingen data tilgjengelige gass: Ingen data tilgjengelige
Oksidasjonsegenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Spaltningsstemperatur:	Ingen data tilgjengelige
Løsningsmiddelandel:	ca. 72 %
9.2. Øvrige opplysninger:	Festkroppinnhold: ca. 28 % Ingen data tilgjengelige

9.2. ØVRIGE OPPLYSNINGER

Mengde faststoff: ca 28 %

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. REAKTIVITET

Spaltes ikke under forutsatt bruk.

10.2. KJEMISK STABILITET

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3 MULIGHET FROR SKADELIGE REAKSJONER

Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

10.4. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.,
Fuktighetsømfintlig.

10.5. UFORENLIGE MATERIALER

Oksidasjonsmiddel, Syrer, Alkali (lut)

10.6. FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Akutt giftighet og umiddelbare effekter

Ingen informasjon tilgjengelig

Resultat	Art	Dose	Eksponering
LD50 (OECD 401)	Kanin	4934 mg/kg	gjennom munnen
LD50	Kanin	>2000 mg/kg	gjennom huden - etylacetat
LC50	Rotte	29,3 mg/l	ved innånding (4 h) damp - etylacetat
LD50 (OECD 401)	Rotte	> 10000 mg/kg	gjennom munnen - Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester
LD50 (OECD 402)	Kanin	>9400 mg/kg	gjennom huden- Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester
ATE	-	11 mg/l	ved innånding damp - Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester
ATE	-	1,5 mg/l	ved innånding aerosol - Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

Hudkontakt

Ingen informasjon tilgjengelig

Respiratorisk

Ingen informasjon tilgjengelig

Mutasjonsfremmende karakter
Ingen informasjon tilgjengelig

STOT-enkel eksponering
Ingen informasjon tilgjengelig

STOT-gjentatt eksponering
Ingen informasjon tilgjengelig

Alvorlig øyeskade/irritasjon
Ingen informasjon tilgjengelig

Kreftfremkallende
Ingen informasjon tilgjengelig

Reproduksjonstoksisitet
Ingen informasjon tilgjengelig

Vurdering av teratogenisitet
Ingen informasjon tilgjengelig

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier
Ingen informasjon tilgjengelig

Potensielle forsinkede effekter
Ingen informasjon tilgjengelig

Potensielle umiddelbare effekter
Ingen informasjon tilgjengelig

Potensielle kroniske helseeffekter
Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 TOKSISITET

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Giftighet	Endepunkt	Tid	Verdi	Enhet	Organisme	Testmetode	Kommentar
Giftighet fisk		96 timer	230	mg/l	Pimephales promelas (fathead minnow)	-	ethyl acetate
Giftighet dafnie		48 timer	717	mg/l	Daphnia magna (Big water flea)	-	ethyl acetate
Giftighet fisk		96 timer	>1000	mg/l	Danio rerio (zebrafish)	OECD 203	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester
Giftighet alger		72 timer	>1640	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

12.2. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Metode	Verdi	dager	Kommentar
OECD 301 D	79 %	20	ethyl acetate (141-78-6)
Inherent Biodegradability: Modfield MITI Test (II)	0 %	28	Isocyanic acid, polymethylene- polyphenylene ester (9016-87-9) Bionedbrytar: Nei

12.3. BIOAKKUMULERINGSEVNE

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Kow	BCF	Potensial	Kommentar
-	30		ethyl acetate (141-78-6)
-	200	Cyprinus carpio (Common Carp)	Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (9016-87-9)

12.4. MOBILITET I JORD

12.4. Mobilitet i jord

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Koc mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

Økologisk tilleggsinformasjon

Ingen informasjon tilgjengelig

Generelle notater

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5 RESULTATER AV PBT- OG VPVB -VURDERING

PBT
Stoffet i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

VPVB
Stoffet i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6. ANDRE SKADEVIRKNINGER

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

Vedvarende organisk forurensning

Ingen informasjon tilgjengelig

Potensial for ozonnedbryting

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: INSTRUKSER VED AVHENDING

Restavfall

Ingen informasjon tilgjengelig

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel:

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Forpakninger som ikke kan rengjøres skal kastes. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Avløpsrelevant informasjon

Ingen informasjon tilgjengelig

Ytterligere informasjon

080409 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler); Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer; farlig avfall

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

	IMDG	IATA	ADR	RID	ADN
14.1 FN-nummer	UN 1173	UN 1173	UN 1173	UN 1173	UN 1173
14.2. FN forsendelse navn	ETHYL ACETATE, mixture	ETHYL ACETATE, mixture	ETHYL ACETATE, mixture	ETHYL ACETATE, mixture	ETYLACETAT, blandingen
14.3. Transportfareklasse (r)	3 	3 	3 	3 	3 
14.4. Emballasjegruppe	II	II	II	II	II

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG: nei

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Henvisning til andre avsnitt: 6 - 8, Meget brannfarlig, Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ingen data tilgjengelige

14.8 Annen transportinformasjon

Klassifisering-kode: F1

Begrenset mengde (LQ): 1 L

Fristilt mengde: E2

Transportkategori: 2

Fare-nummer: 33

Tunnelbegrensningskode: D/E

EmS: F-E, S-D

Passenger LQ: Y341

IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: 353

IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: 5 L

IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: 364

IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 60 L

Spesielle bestemmelser: -

AVSNITT 15: OPPLYSNING OM BESTEMMELSER

15.1. SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRSKILT LOVGIVNING OM SIKKERHET, HELSE OG MILJØ FOR STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Ingen informasjon tilgjengelig

EU-forskrifter

2010/75/EU (VOC): 72 % (698,4 g/l)

2004/42/EF (VOC): 72 % (698,4 g/l)

Opplysninger til retningslinje 2012/18/EU (SEVESO III): P5c FLAMMABLE LIQUIDS

Andre EU-forskrifter

Ytterligere restriksjoner på bruk (REACH, vedlegg XVII) oppføring 56, oppføring 74

Internasjonale forskrifter

Ingen informasjon tilgjengelig

Ingen informasjon tilgjengelig

Nasjonale forordninger

Syssetelsebegrensning:

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF). Pass på å begrense arbeidet for gravide og for ammende mødre etter mødrevernretningslinjene (92/85/EØF).

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

Nasjonale forskrifter - Storbritannia

Ingen informasjon tilgjengelig

15.2. VURDERING AV KJEMIKALIESIKKERHET

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

15.3. YTTERLIGERE INFORMASJON

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 1, 3, 8, 15

Klassifisering Klassifiseringsprosedyre

Flam. Liq. 2; H225 På grunnlag av testdata

Skin Irrit. 2; H315 Beregningsmetode

Øyeirrit. 2; H319 Beregningsmetode

Resp. Sens. 1; H334 Beregningsmetode

Skin Sens. 1; H317 Beregningsmetode

Carc. 2; H351 Beregningsmetode

STOT SE 3; H335

STOT SE 3; H336 Beregningsmetode

STOT RE 2; H373 Beregningsmetode

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten.

Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)